

那須塩原市三島ホール舞台照明設備

◆ 照明設備 令和7（2025）年 4月 現在

設 備 名	仕 様			
調光卓	丸茂電機	ブリティナA		
		※COMOS対応		
	制御チャンネル	512 チャンネル		
	プリセットフェーダー	60本×3段		
	スタックフェーダー	10本×10ページ	PGF切替フェーダー	6本
	記憶シーン（キュー）	500シーン		
	エフェクト(チェイス)	スタックメモリーを2系統出力		

設 備 名	コンセント	調光回路	直回路	備 考
花道フロアー コンセント	C型30A	上・下各2		
舞台 前 ウォールコンセント	C型30A	上・下各5		上・下コンモ
舞台 前 ウォールコンセント	C型60A		上・下各1	
舞台 前 ウォールコンセント	平行型		上・下各1	
舞台 前 DMX ボックス				DMX(OUT) 上・下各1回線
舞台 奥 ウォールコンセント	C型60A		上・下各1	
舞台 奥 ウォールコンセント	平行型		上・下各1	
舞台 奥 DMX ボックス				DMX(OUT) 上・下各1回線
客席 コンセント	C型30A		上・下各2	
フロアー 前 コンセント	C型30A	1		上・上中・下中・下各1口
〃 コンセント	C型30A	5		上・下コンモ
〃 奥コンセント	C型30A	2		
ロアーホリゾンコンセント	C型30A	上下各3		通常 LH用 (#72 #59 #22) として使用
天反ライト		3		2sus切り替え
ボーダーライト		4		#W #W #W #作業灯
ボーダーライトコンセント	C型20A		1	4回路各2口 ボーダーライトと切替 直平行(1回路)
DMX ボックス			1	DMX(OUT) 1回線 直 平行20A (1回路)
プロセニウムサスペンションライト	C型20A	6		昇降不可
第1 サスペンションライト	C型20A	10		DMX(OUT) 1回線 直 平行20A (1回路)
第2 サスペンションライト	C型20A	10		DMX(OUT) 1回線 直 平行20A (1回路)
				文字吊替用ボタン有
アッパーホリゾンライト	ー	4		#71 #72 #63 #22 DMX(OUT)1回線 直平行(1回路)
フロントサイドスポットライト	C型20A	上・下各2		各1kw×1台
客席GL	C型20A	上・下各3		各1kw×4台・RIKURI
シーリングスポットライト	C型20A	24	2	1kw×28
センターピンスポットライト	C型30A		2	クセノン 0.5kw×4

設 備 名	仕 様
アッパーホリゾン	(71・72) 14台 (63・22) 13台 シートサイズ195×195 通常のポリカラー6切
ロアーホリゾン	1色24台 シートサイズ145×110 通常のポリカラー16切
ボーダーライト	1色12灯 シートサイズ195×195 通常のポリカラー6切